



Calefones Digitales

Tiro Natural 14 y 16 litros

templatech[®]
DIGITAL



¿Tienes dudas?
Habla con un experto.

70 años formando parte de tu familia

Calefones Digitales



templatech
DIGITAL

14 lt

16 lt



Disponible en: Gas Natural Gas Licuado

Puntos de consumo	14 litros	16 litros
Un lavaplatos o un lavamanos		
Una ducha		
Una ducha + un lavamanos o un lavaplatos		
Una ducha + un lavamanos + un lavaplatos		
2 duchas		

Recomendable Óptimo

Ahorra hasta un 30% de gas

Selecciona la temperatura del agua en el display digital

Modulante Digital: Detecta la temperatura del agua y utiliza solo el gas necesario para mantener la temperatura constante

Múltiples sistemas de seguridad

Serpentin 100% de cobre

templatech. DIGITAL			
CAPACIDAD (Δ 25°C)	l/m	14	16
MODELO		STNT 14	STNT 16
POTENCIA UTIL NOMINAL	kW	24	26,5
CONSUMO TERMICO NOMINAL	kW	28	30,5
EFICIENCIA (GLP/GN)	%	88	88
PRESIÓN DE ALIMENTACIÓN DE GAS (GLP/GN)	mbar	29/20	29/20
CAUDAL MINIMO DE ENCENDIDO	l/m	3,8	3,8
PRESION DE ENCENDIDO (A MÁXIMA AGUA)	kPa	15	15
PRESION MÁXIMA DE AGUA	kPa	1000	1000
ENCENDIDO		AUTOMÁTICO	
REGULACION DE POTENCIA		MODULANTE/DIGITAL	
RANGO DE TEMPERATURA DISPONIBLE	°C	35-65	35-65
ROSCAS DE CONEXIÓN DE GAS Y AGUA	ISO 228	G1/2"	G1/2"
DISTANCIA ENTRE CONEXIONES DE AGUA	mm	282	282
DIAMETRO DUCTO EVACUACIÓN DE GASES	mm/pul.	126/5	126/5
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA		3 V (2 BATERÍAS TIPO D)	
ALTO/ANCHO/FONDO PRODUCTO	mm	663X378X222	693X441X222
ALTO/ANCHO/FONDO EMBALAJE	mm	756X400X232	783X468X232
PESO NETO	Kg	10,5	11,5
PESO BRUTO	Kg	12	13,5
GARANTIA	años	2	2
CODIGO GLP		600034093G	600031385G
CODIGO GN		600034089G	600031391G



No incluye
2 PILAS ALCALINAS
TIPO D



Incluye FLEXIBLE ACERO INOXIDABLE
CONEXIÓN: HI-HI / ISO 228
G1/2" X 200MM DE LARGO



Sistemas de Seguridad

1. Seguridad por ionización.
2. Seguridad por encendido progresivo.
3. Sensor de temperatura en cámara.
4. Seguridad por correcta evacuación de gases.
5. Doble sello de gas.
6. Seguridad por válvula de sobre presión
7. Seguridad por termostato en cámara de combustión.
8. Seguridad de apagado a los 60 minutos (Por defecto viene desactivado, solo activable por un técnico autorizado).

Consejos de Instalación

Recomendaciones para el cumplimiento del DS N°66

- En exterior, instale dentro de un gabiente.
- Antes de instalar el calefón verifique el tipo de gas de suministro: licuado o natural.
- Instale el calefón utilizando ducto de evacuación de gases liso.
- Si necesita un codo para el ducto, utilice uno de 45°.
- Instale su calefón en lugares aireados, no en baños o recintos cerrados sin ventilación.
- Use siempre llaves de paso para la entrada de agua fría y de gas.
- Haga la instalación de su calefón con un instalador autorizado.



¿Tienes dudas?
Habla con un experto.

www.splendid.cl

SPLENDID



@splendidchile



@splendidchile



splendid chile



splendid.cl